



Plans M 1:50



A-A



Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudz.
1	Akas pamatine - dz.bet.pāļine Ø 2000 mm	Gab.	1
2	Aku grodi Ø 1500, H = 1000	-- " --	2
3	Akas vāks dz.bet. pāļine Ø 1800 mm	-- " --	1
4	Akas lītkas grodi Ø 700 mm, H=300 (600)	-- " --	1
5	Ķeta līka, vid. tips	kompl.	2
6	Šķembas, fr. 40,...70 mm (bīrietī gruntī)	m ³	0.5
7	Bitumena maslīkas hidroizolācija	m ²	50*
8	Betona apmale, bet. marķa 200	m ³	0.8

Materiālu specifikācija uz vienu aku

Norādījumi būvniecībai

1. Liecūs kanalizācijas izvada teknes dziļums pie mājas pamatiem projektēts 0,8 ... 0,75m. Vada sīpurnam no mājas līdz akai jābū 0,02, i.e 2 cm uz tekšo metrū. Akā ar doo līkās augstūmū, pie minētūm vada dziļūmēm, sīpurnā un horizontālās cemes vīrsūmās, jā nepīecīšams līelāks atālūmū, līkās augstūms jāpālelīnā, uzminētūjot papīlūds kārtas no kīteģelēm.
2. Projektēto akū dzelzsbetona grodu āūģās, tekšģās vīrsūmā un pamatnes apstrāde ar bītnūmēnā masīkū dīvās kārtās, lai novīrsū grūntūdsens īeklīšūnū akā un pasargātū betonu no agresīvū ūdeņu īedarbības.
3. Šūves stārūp dzelzsbetona akās detaļām montāzās laikā aizpīdīt ar cements - smīšū jāvū 1:3, montģot noprēstī un pēc tam noglūdīnāt.

AMĀJS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAĻ.	PASŪTĪTĀJS: SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" OBJEKTS: Teritorijas labiekārtošana	SIA ARHITEKTŪRA un VIDE IĀČU IEĻA 42-1, JELGAVA LV 3001, GSM 29268076	
BUVPROJ. D.V.	Baiba GRĀPĒNA		17.08.15			
IZSIRĀDĀJA	Baiba GRĀPĒNA		17.08.15			
ARH. NR.						
Nr. _399_	ADRESE: Brīvības bulvāris 28, Jelgava				SERTIFIKĀTA NR. Nr.10-0870	
RĀSĒJUMA NOSAUKUMS:					STADIJA BP	MARKA LKT
LKT TĪKLU ĢENERĀLPLĀNS					LAPA LKT-05	LAPU SKAITS
FĀLIS: Brīvības bulvāris 28, Jelgava					MĒROGS: 1:50	